



As pastilhas da Luzzo Revestimentos são produzidas sob os mais altos padrões de qualidade. Todo e qualquer defeito de fabricação deve ser observado antes do assentamento do produto. Por isso, indicamos que o cliente confira a referência, tamanho, tonalidade e qualidade do produto no momento da entrega. Em caso de reclamação, o cliente deve apresentar a nota fiscal da mercadoria. A garantia é mantida desde que a aplicação e manutenção tenham sido realizadas de acordo com as instruções a seguir.

*Antes de assentar,  
não esqueça de...*

- Garantir os equipamentos de proteção individual (EPI's).
- Checar se as pastilhas estão em perfeito estado, sem defeito visível.
- Verificar se a base a ser revestida está impermeabilizada, livre de fissuras e rachaduras. Também certificar que não tenha presença de substâncias que impeçam a aderência, como gordura, tinta, poeira, entre outros.
- Escolha uma argamassa adequada para o assentamento de pastilhas.
- Prepare a argamassa conforme instruções do fabricante.
- Em caso de pastilhas de pedra com acabamento rústico, sugerimos a aplicação de uma cera de proteção incolor.

### *Como aplicar as pastilhas?*

- Espalhe a argamassa na parede de maneira uniforme com o lado liso da desempenadeira, cobrindo toda a região de aplicação. Para garantir a qualidade do assentamento, não podem ficar falhas na cobertura da parede.
- Utilize o lado dentado da desempenadeira para nivelar a argamassa colante e formar riscos horizontais.
- Coloque as placas no local desejado e pressione levemente com as mãos.
- Utilize uma chapa de madeira emborrachada e um martelo de borracha para pressionar suavemente e alinhar as pastilhas.
- Retire o excesso da argamassa com uma esponja limpa e úmida.
- Aguarde o tempo de cura indicado pelo fabricante da argamassa para poder iniciar o processo de rejuntamento. Em ambientes com temperatura entre 16 °C e 25 °C, é necessário aguardar 24 horas após o assentamento.
- Rejunte as peças com a mesma argamassa, utilizando a desempenadeira de borracha. Em caso de Pastilhas de Metal, use rejunte flexível sem areia em sua composição.
- Espalhe o produto por toda a placa, preenchendo as juntas entre as pastilhas.
- Após 40 minutos, faça o acabamento com esponja limpa e úmida. Enxágue a esponja e repita o processo até a limpeza completa dos resíduos na superfície da pastilha.

#### **IMPORTANTE!**

A boa qualidade do assentamento está diretamente ligada ao profissional assentador.

Contrate profissionais qualificados para o serviço.

### *E depois de pronto?*

- Até 72 horas após a aplicação, evite limpeza do rejunte com o uso de detergente que contenham em sua fórmula corantes coloridos.
- Utilize apenas detergente líquido e incolor. Não utilize produtos que contenham ácido fluorídrico e muriático em sua fórmula.
- Não utilize escovas com cerdas de aço ou qualquer outro metal. Estes produtos podem danificar o brilho da peça.
- Enxague com água limpa e seque o revestimento com pano seco e limpo.

#### **IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:**

AGX Comércio Importação e Exportação Ltda  
CNPJ: 10.610.985/0001-20 | Fone (51) 3469.6500  
Av. Andaraí, 152 | Gravataí | RS | CEP 94080-200

PRODUTO FABRICADO NA CHINA